



MEGA®

بچینگ پلانت ثابت

PROMIX 90.TW

(میکسر توپین شفت)

کاتالوگ دیجیتالی



f in @ / @concreteplantfa

+90 542 359 67 89

fa.megaconcreteplants.com




لطفاً قبل از چاپ این سند ، محیط را در نظر بگیرید / Please consider the environment before printing this document

بچینگ پلانت ثابت PROMIX 90.TW



نقشه عمومی جاگرفته



MEGA® بیچینگ پلانت

فیدر توزین مصالح

ظرفیت	3x15 = 45 m ³
هابر بالا	مدل پیچی-دمونتاژ شده-ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی	پروفیل قوطی 150x250-5 mm
قیف تخلیه	ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4 mm + 3 mm
یاتاقان بلبرینگ	یاتاقان ایستاده مدل UCP 206
دریچه تخلیه	2x3 عدد
تحریک درب و کنترل	جک پنوماتیکی - 80x320 FENİTSA / شیر برقی - 24 V DC
موتور و پره	قابلیت حمل - AVİBRO - 3x6 - AVM 300



نوار نقاله زیر فیدر

ظرفیت	3200 KG
لودسل	4 عدد لودسل اس تایپ 2000 KG / مارک (TUNA) - قابل تنظیم را دارد
قیف توزین	ورق های ویژه خمکاری شده 3 mm
شیر کنترل جریان	تنظیم فاصله توسط زنجیر - 120° 3 mm
اندازه لاستیک و شاسی تسمه	4 لایه ای 10 mm - 800 x 9800 EA / 160 NPU
رولیک های انتقال	رولیک های بلبرینگی روکش دار، به منظور جلوگیری از گرد و غبار 300 x 60 Ø
تحریک	موتور گیربکس 11 KW
موتور و پره	AVM 300/1x3



نوار نقاله

ظرفیت	220 تن در ساعت
شاسی ، ابعاد و مشخصات نوار	5 لایه ای 12 mm - 800 x 30000 EA / 200 NPU
پایه های نوار	به 4 جهت متصل شده - قابل تنظیم را دارد
کمر بند ایمنی نوار	یک قفل محافظی بر روی گیر بکس موجود است
یاتاقان غلطک ها	یاتاقان بلبرینگی - SNH 519
یاتاقان رولر ها	UCT 216
رولیک های انتقال	رولیک های بلبرینگی روکش دار، به منظور جلوگیری از گرد و غبار 300 x 89 Ø
تحریک	موتور گیربکس 30 KW - مارک DG2-320 DISSAN




سیلوی سیمان

ظرفیت و مدل	100 تنی ، مدل استاندارد- مدل پیچی
مشخصات فنی بدنه	قیف های 8mm - بخش های دیگر 4-5 mm
مشخصات فنی سیستم تخلیه هوا	لوله 4"
مشخصات فنی درب تعمیر و نگهداری	در قسمت فوقانی سیلو قرار دارد
مشخصات فنی دریچه تخلیه	شیر پروانه ای دو طرفه 12"
حلقه ایمنی قسمت بالایی	سیستم عبور از لوله های درزدار 3/4 " 1 "
مشخصات فنی نردبان	نوع تسمه های آهنی پیچی
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی



اسکروی انتقال سیمان

ظرفیت و قابلیت کاری	18 تن در ساعت / 30-40°
مشخصات فنی بدنه	لوله های درز دار 9 m 8"
دریچه ورودی	12" UNIVERSAL
دریچه تخلیه	زاویه ثابت 8 "
یاتاقان وسط	قابلیت برش کاری - روغن کاری و تعویض را دارد
پوشش های نگهداری	در زیر موتور موجود است
تحریک	موتور گیربکس 11 KW
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی



هابر ذخیره مصالح

ظرفیت	2.3 m ³
مشخصات فنی بدنه	ورق تقویتی 5 mm
قیف تخلیه	ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 5 mm + 3 mm
دریچه تخلیه	1 عدد
تحریک درب	جک پنوماتیکی - 80x200 FENİTSA - 2 x
کنترل درب	شیر برقی / TEKNOFLUID - 24 V DC
یاتاقان بلبرینگ	یاتاقان ایستاده مدل UCF 207
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی




MEGA®

بچینگ پلانت

سیستم توزین سیمان-آب و مواد افزودنی

باسکول سیمان	
ظرفیت و مشخصات بدنه	950 KG ورق های 3-3 mm قیف یکپارچه برای سهولت ریزش مواد
تجهیزات توزین	3 عدد لودسل خمشی یا برشی 1000 KG
درب وردی سیلو	2 x 8"
دریچه تخلیه	شیر پروانه ای از نوع کنترل با میکرو سوئیچ 12"
دریچه کنترل	شیر برقی / 24 V DC- TEKNOFLUID
تهویه	لوله خرطومی پلاستیکی تخلیه به میکسر 2"
لرزه گیر	ضربه گیر های لاستیکی مارک 3x Ø90x40 70 SHOR
رابط بین حزلون و ترازو	لوله خرطومی 8"
باسکول مواد افزودنی	
ظرفیت	40 KG
مشخصات تخنیک توزین	لوله های درزدار 5 mm
تجهیزات توزین	یک عدد لودسل آکاردئونی 100 KG
دریچه تخلیه	شیر پنوماتیکی 1"
دریچه کنترل	شیر برقی / 24 V DC- TEKNOFLUID
درب تغذیه	لوله درزدار (سه خط) 1"
باسکول آب	
ظرفیت	660 Lt
بدنه	ورق های 3 mm - قیف یکپارچه برای سهولت ریزش مواد
تجهیزات توزین	3 عدد لودسل خمشی یا برشی 1000 KG مارک TUNA
دریچه تخلیه	شیر برقی از نوع کنترل با میکرو سوئیچ 6"
دریچه کنترل	شیر برقی / 24 V DC- TEKNOFLUID
لرزه گیر	ضربه گیر های لاستیکی مارک 3x Ø90x40 70 SHOR
درب تعذیه	لوله های درزدار 2"
رابطه بین میکسر و ترازو	لوله خرطومی 6"



میکسر مخلوط کننده ملات

مدل میکسر	میکسر توپین شفت (ایتالیایی) - دارای بازو های اختلاط 8+8
ظرفیت حجم کلی	2250 Lt
ظرفیت بتن تر	1500 Lt - برای بتن آماده با وزن کلی 3600 KG
ظرفیت بتن خشک	800 Lt - برای بلوک سیمانی و سنگفرش سیمانی با وزن کلی 1900 KG
درب تخلیه	دارای یک خروجی ولو دو حالت قفل دار / 24 V DC
تحریک درب	3 عدد جک هیدرولیک Ø50 X 300
تحریک کنترل	شیر برقی / 24 V DC - تخلیه تدریجی/ ATOS
موتور الکتریکی	ECHTOP IE2 2x22 KW
گیربکس	BREVINI - PLANET
یاتاقان	بدنه دارای ریختگری ویژه - روغن کاری اتوماتیک
درب تعمیرات و نگهداری	یک عدد- با سنسور ایمنی
صفحات داخل دیگ	مدل بیچی فلز ریخته نای هارد 25 mm قابل تعویض
ورق های جانبی	مدل بیچی فلز ریخته نای هارد 15 mm قابل تعویض
تیغه های اختلاط میکسر	مدل بیچی فلز ریخته نای هارد 25 mm قابل تعویض
روغن کاری اتوماتیک	با صفحه نمایش دیجیتال و قابل برنامه ریزی



کابین کنترل

ابعاد	4 m x 2,4 m x 2,2 m
دیوارهای جانبی	ساندویچ پانل ای پی اس 5 cm
مشخصات فنی کف	ورق های بتوبان با ضخامت 20 mm پوشش شده با کفپوش میخی فلو
مشخصات فنی سقف	پشم شیشه 5 cm
مشخصات فنی شاسی	دارای پروفیل قوطی 2,5 mm و ورق های ویژه خمکاری شده 120 x 120
مشخصات فنی پنجره	3 عدد 120 x 120



کمپرسور هوا

مدل و ظرفیت	500 Lt در یک دقیقه
قدرت موتور	5,5 KW
تولید فشار	BAR 8-6 (حد اکثر 12 BAR)
سوئیچ فشار	سوئیچ اتوماتیک قابل تنظیم نصب شده روی تانکر
لرزه گیر	4 عدد ظربه گیر پلاستیکی، مارک (شور) Ø120 60



MEGA®

بچینگ پلانت

پمپ ها

هیدرو فور / در یک دقیقه 500 Lt
دارای یک ورودی / در یک دقیقه 40 Lt

پمپ آب
پمپ (افزودنی)

پلتفرم

پروفیل های 200 x 500 - 6 mm
پیش ساخته فولادی- دمونتاژ شده
لولا دار و تاشو
دارای دو طبقه (طبقه اول میکسر / طبقه دوم باسکول توزین)
V شکل - پوشش شده با ورق های گالوانیزه
دو طرفه
یک طرفه
سیستم عبور از لوله های درزادر 3/4 " - 1 "
لامپ فلورسنت U شکل 2x36 W - 10 سری
یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی

مشخصات فنی بدنه
نوع مونتاژ
نوع پایه
تعداد طبقه
سقف
مسیر پیاده روی طبقه اول
مسیر پیاده روی طبقه دوم
نردبان
روشنایی
رنگ




پانل برق و برنامه

(پشتیبانی چند زبانه) BATCHMASTER
صورت حساب - سیستم صدور صورت حساب
SCHNEIDER - کیفیت درجه اول SIEMENS
SIEMENS SIMATIC / S7-1200
2 عدد در داخل کابین / یک عدد در بالای هاب
موجود است
سیستم کنترل PLC و آنلاین UPS
مقاوم در برابر ضربه - دارای درجه حفاظتی ای پی 65
با استفاده از راه اندازی نرم (سیستم سافت استارتر)
نظارت و کنترل جریان موتور میکسر
دکمه ها روی طراحی فنی قرار دارد
سوئیچ نوع خطی حد اقل 6 BAR
یک عدد ای پی
2 عدد اسپیکر 150 W + ماکروفون

برنامه
سیستم اسکادا
مواد بکار رفته
PLC
پانل برق
اتصال از راه دور
سیستم کنترل
تابلوهای برق
راه اندازی میکسر
دیاگرام جریان
میمیک دیاگرام
سوئیچ فشار
سیستم دوربین
سیستم صدا



نقشه های فنی



MEGA®

بچینگ پلانت

تصاویر مشتریان

