



MEGA®

بچینگ پلانٹ ثابت

PROMIX 30.PL

(میکسر پلانٹری)

مشخصات فنی



f in @ / @concreteplantfa

FACTORY : Şinik Organize Sanayi Sitesi 1 Nolu Cadde No:23 - Akçabaat - Trabzon / TURKEY
SALES OFFICE : Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi No:84 - Ortahisar - Trabzon / TURKEY
info@megaexportglobal.com- info@megaconcreteplants.com

+90 542 359 67 89

fa.megaconcreteplants.com



لطفاً قبل از چاپ این سند ، محیط را در نظر بگیرید / Please consider the environment before printing this document/

مشخصات فنی عمومی

فیدر توزین مصالح

ظرفیت	3x8 = 24 m ³
هایر بالا	مدل پیچی-دمونتاژ شده-ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فی شاسی	پروفیل قوطی 150x150 5 mm
قیف تخلیه	ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4 mm + 3 mm
یاتاقان بلبرینگ	یاتاقان ایستاده مدل UCP 206
دریچه تخلیه	1x3 عدد
تحریک درب و کنترل	جک پنوماتیکی - 24 V DC - 80x320 FENİTSA / شیر برقی
موتور و پمپ	قابلیت حمل - 3x3 - AVİBRO - AVM 300



نوار نقاله زیر فیدر

ظرفیت	1500 KG
لودسل	4 عدد لودسل اس نایپ 1000 KG / مارک (TUNA) - قابل تنظیم را دارد
قیف توزین	ورق های ویژه خمکاری شده 3 mm
شیر کنترل جریان	تنظیم فاصله توسط زنجیر - 3 mm 120°
اندازه لاستیک و شاسی نسبه	4 لایه ای 10 mm - NPU 120 / EA 7200 x BG 600 mm
رولیک های انتقال	رولیک های بلبرینگی روکش دار، به منظور جلوگیری از گرد و غبار 60 x 300 Ø
تحریک	موتور گیربکس 4KW
موتور و پمپ	AVM 300/1x3



نوار نقاله

ظرفیت	90 تن در ساعت
شاسی ، ابعاد و مشخصات نوار	4 لایه ای 10 mm - NPU 120 / EA 26500 x BG 600 mm
پایه های نوار	به 4 جهت متصل شده - قابل تنظیم را دارد
کمربند ایمنی نوار	سیستم ترمز 24 V دارای خنک کننده هوایی برای جلوگیری از ریزش مواد به عقب
یاتاقان غلظک ها	یاتاقان بلبرینگی - SNH 211
یاتاقان رولر ها	UCT 210
رولیک های انتقال	رولیک های بلبرینگی روکش دار، به منظور جلوگیری از گرد و غبار 60x300 Ø
تحریک	موتور گیربکس 11KW



سیلوی سیمان

ظرفیت ومدل	45 تنی ، مدل استاندارد- نوع جوشکاری
مشخصات فنی بدنه	قیف های 6 mm - بخش های دیگر 5-4 mm
مشخصات فنی سیستم تخلیه هوا	لوله 4"
مشخصات فنی درب تعمیر و نگهداری	در قسمت فوقانی سیلو قرار دارد
مشخصات فنی دریچه تخلیه	شیر پروانه ای دو طرفه 12"
حلقه ایمنی قسمت بالایی	سیستم عبور از لوله های درزدار 3/4" 1"
مشخصات فنی نردبان	نوع نسبه های آهنی پیچی
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی



اسکروی انتقال سیمان

ظرفیت و قابلیت کاری	18 تن در ساعت / 30-40°
مشخصات فنی بدنه	لوله های درز دار 8" 6 m
دریچه ورودی	12" UNIVERSAL
دریچه تخلیه	زاویه ثابت 8"
یاتاقان وسط	قابلیت برش کاری - روغن کاری و تعویض را دارد
پوشش های نگهداری	در زیر موتور موجود است
تحریک	موتور گیربکس 7.5 KW
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی



هایر ذخیره مصالح

ظرفیت	900 m ³
مشخصات فنی بدنه	ورق تقویتی 4 mm
قیف تخلیه	ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4 mm + 3 mm
دریچه تخلیه	1 عدد
تحریک درب	جک پنوماتیکی - 2 x Ø80x200 FENİTSA
کنترول درب	شیر برقی / 24 V DC - TEKNOFLUID
یاتاقان بلبرینگ	یاتاقان ایستاده مدل UCP 206
رنگ	یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی



مشخصات فنی عمومی

سیستم توزین سیمان-آب و مواد افزودنی

باسکول سیمان	
ظرفیت و مشخصات بدنه	250 KG ورق های 3 mm - قیف یکپارچه برای سهولت ریزش مواد
تجهیزات توزین	3 عدد لودسل خمشی یا برشی 500 KG
درب وردی سیلو	8" x 1
دریچه تخلیه	شیر پروانه ای از نوع کنترل با میکرو سوئیچ 12"
دریچه کنترل	شیر برقی / TEKNOFLUID - 24 V DC
تهویه	لوله خرطوم پلیاستیکی تخلیه به میکسر 2"
لرزه گیر	ضربه گیر های لاستیکی مارک 3x Ø90x40 70 SHOR
رابطه بین حلزون و ترازو	لوله خرطوم 8"
باسکول مواد افزودنی	
ظرفیت	20 KG
مشخصات تخنیک توزین	لوله های درزدار 5 mm
تجهیزات توزین	یک عدد لودسل آکاردیونی 100 KG
دریچه تخلیه	شیر پنوماتیکی 1"
دریچه کنترل	شیر برقی / TEKNOFLUID - 24 V DC
درب تغذیه	لوله درزدار (سه خط) 1"
باسکول آب	
ظرفیت	120 Lt
بدنه	ورق های 3 mm - قیف یکپارچه برای سهولت ریزش مواد
تجهیزات توزین	3 عدد لودسل خمشی یا برشی 500 KG مارک TUNA
دریچه تخلیه	شیر برقی از نوع کنترل با میکرو سوئیچ 6"
دریچه کنترل	شیر برقی / TEKNOFLUID - 24 V DC
لرزه گیر	ضربه گیر های لاستیکی مارک 3x Ø90x40 70 SHOR
درب تغذیه	لوله های درزدار 1"
رابطه بین میکسر و ترازو	لوله خرطوم 6"



میکسر مخلوط کننده ملات

مدل میکسر	پلانتری میکسر (ساخت ایتالیا) - دارای 3 عدد بازو و یک عدد تیغه اختلاط
ظرفیت حجم کلی	750 Lt
ظرفیت بتن تر	500 Lt - برای بتن آماده با وزن کلی 1200 KG
ظرفیت بتن خشک	350 Lt - برای بلوک سیمانی و سنگفرش سیمانی با وزن کلی 900 KG
درب تخلیه	دارای 3 خروجی ولو دو حالت قفل دار / 24 V DC
تحریک درب	3 عدد چک هیدرولیک Ø50 X 300
تحریک کنترل	شیر برقی / 24 V DC - تخلیه تدریجی / OXIM
موتور الکتریکی	ECHTOP IE2 18,5 KW
گیربکس	BREVINI-PLANET
یاتاقان	اتصال به بالای میکسر Ø80
درب تعمیرات و نگهداری	یک عدد- با سنسور ایمنی
صفحات داخل دیگ	مدل بیچی دارای ورق های نای هارد 20 mm قابل تعویض
ورق های جانبی	مدل بیچی دارای ورق های نای هارد 15 mm قابل تعویض
تیغه های اختلاط میکسر	مدل بیچی فلز ریخته نای هارد 25 mm قابل تعویض



کابین کنترل

ابعاد	4 m x 2,4 m x 2,2 m
دیوارهای جانبی	ساندویچ پانل ای پی اس 5 cm
مشخصات فنی کف	ورق های بتونی با ضخامت 20 mm پوشش شده با کفپوش مینی فلو
مشخصات فنی سقف	پشم شیشه 5 cm
مشخصات فنی شاسی	دارای پروفیل قوطی 2,5 mm و ورق های ویژه خمکاری شده 120 x 120
مشخصات فنی پنجره	3 عدد 120 x 120



کمپرسور هوا

ظرفیت	300 Lt در یک دقیقه
مدل	کمپرسور پیستونی
قدرت موتور	4 KW
تولید فشار	BAR 8-6 (حد اکثر 12 BAR)
سوئیچ فشار	سوئیچ اتوماتیک قابل تنظیم نصب شده روی نانکر
لرزه گیر	4 عدد ظرفیته گیر پلیاستیکی، مارک (شور) Ø120 60



مشخصات فنی عمومی

پمپ ها

هیدرو فور / در یک دقیقه 150 Lt	پمپ آب
دارای یک ورودی / در یک دقیقه 20 Lt	پمپ (افزودنی)

بلتفرم

پروفیل های 120 x 120 - 5 mm	مشخصات فنی بدنه
پیش ساخته فولادی - دمو تاژ شده	نوع مونتاژ
لوله دار و تاشو	نوع پایه
دارای دو طبقه (طبقه اول میکسر / طبقه دوم باسکول توزین)	تعداد طبقه
∇ شکل - پوشش شده با ورق های گالوانیزه	سقف
دو طرفه	مسیر پیاده روی طبقه اول
یک طرفه	مسیر پیاده روی طبقه دوم
سیستم عبور از لوله های درزادر 3/4 " - 1 "	نزدبان
لامپ فلورسنت U شکل 2x36 W - 10 سری	روشنایی
یک لایه آستر و یک لایه رنگ اصلی	رنگ



پانل برق و برنامه

BATCHMASTER (پشتیبانی چند زیانه)	برنامه
صورت حساب - سیستم صدور صورت حساب	سیستم اسکادا
SIEMENS SCHNEIDER - کیفیت درجه اول	مواد بکار رفته
SIEMENS SIMATIC / S7-1200	PLC
2 عدد در داخل کابین / یک عدد در بالای هابر	پانل برق
موجود است	اتصال از راه دور
سیستم کنترل PLC و آنلاین UPS	سیستم کنترل
مقاوم در برابر ضربه - دارای درجه حفاظتی 65 ای پی	تابلوه های برق
با استفاده از راه اندازی نرم (سیستم سافت استارتر)	راه اندازی میکسر
نظارت و کنترل جریان موتور میکسر	دیاگرام جریان
دکمه ها روی طراحی فنی قرار دارد	می میک دیاگرام
سوئیچ نوع خطی حد اقل BAR 6	سوئیچ فشار
یک عدد ای پی	سیستم دوربین
2 عدد اسپیکر 150 W + ماکروفون	سیستم صدا



نقشه های فنی

